

Cercleuse automatique

Points forts

- Cercleuse automatique
- Cerclage, tension, soudure et coupe automatique
- Mise en veille automatique
- Livraison offerte
- 2 modèles disponibles (modèle triphasé sur commande, délai de 8 à 10 semaines)

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cette cercleuse est 100% automatique. Le déclenchement peut être automatique ou manuel. Le réglage électronique extrêmement précis de la tension du feuillard protège les colis et garantit un cerclage optimal.

Un feuillard de type PP (polypropylène) est adapté, à condition qu'il soit d'une largeur de 9, 12 ou 15 mm et qu'il résiste à une force comprise entre 5 et 65 kg. Cette cercleuse automatique est rapide et efficace, elle est capable de réaliser 37 cerclages par minute. Cette machine est équipée d'une arche dont les dimensions intérieures sont de 856 x 610 mm.

Cette cercleuse détecte automatiquement la fin du cerclage. Elle éjecte automatiquement le feuillard restant, ainsi que la boucle en cas de cerclage à vide.

Grâce à son moteur en prise directe, la cercleuse automatique allie robustesse, fiabilité et ne nécessite que très peu d'entretien. Il reste cependant important de nettoyer régulièrement les poussières qui peuvent se déposer après le passage du feuillard. Il suffit simplement de dévisser le capot de la cercleuse et nettoyer ces poussières au moyen d'une soufflette ou d'un pinceau. Le moteur d'entraînement est sans chaîne ni courroie. Cette cercleuse professionnelle est très silencieuse.

Elle est équipée d'une temporisation du refroidissement de série. Le moteur est économique en terme d'énergie. Il se met en marche uniquement lorsque le feuillard est inséré. La cercleuse est équipée d'un pupitre de commande avec affichage LED déplaçable à 180 ° de chaque côté. Elle dispose d'une alimentation en 220 V, donc peut se brancher sur une prise de secteur classique.

Cette machine de cerclage se déplace facilement grâce à quatre roues pivotantes de série avec frein. La cercleuse est configurée par nos équipes avant expédition. Merci de préciser la largeur du feuillard utilisée au moment de nous transmettre votre commande.

Cette **cercleuse** dispose de la livraison offerte.

=> Découvrez également nos :

[Outils](#)

[Emballage](#)

[Cercleuse automatique](#)

Caractéristiques techniques

Poids en Kg	180
Capacité en Kg	Tensio 5 à 65 kg
Référence	050503001
Puissance moteur en kW	0.60
Dimensions extérieures LxPxH en mm	1130 x 619 x 1535
Dimensions intérieures LxPxH en mm	Arches 858 x 610 mm
Largeur de feuillard (mm)	9 / 12 / 15
Mandrin feuillard (mm)	Diam 200 mm
Alimentation	220 V monophasé

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr