

## Cercluse à air comprimé pour feillard plastique



### Points forts

- Cercluse à air comprimé
- Feillard plastique de 12 à 19 mm
- Livraison offerte
- 2 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Cette cercluse à air comprimé est idéale pour une largeur de feillard plastique de 12 à 19 mm. Elle est compacte et légère. Le temps de soudage est ajustable selon les caractéristiques du feillard. La tension manuelle est faible ce qui lui permet d'avoir un usage intensif. Le processus de soudage et de découpe se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de joint métallique. Le système de sécurité intégré permet un positionnement correct du feillard. Il est possible de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps.

Cette **cercluse** dispose de la livraison offerte.

**2 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Gants de protection](#)

[Hygiène et propreté](#)

[Système de pesée](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR DU FEUILLARD (MM)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG	PLAGE DE TENSION (V)	EPAISSEUR DE FEUILLARD (MM)	EFFICACITÉ SOUDAGE	PRESSION DE L'AIR (KG/CM <sup>2</sup> )
050501019	PP 16 / PET 12-16	356 x 127 x 127	4.3	PP 20-180 / PET 60-350	PP 0.75-1.27 / PET 0.55/1.27	85 + 5 %	6-7
050501020	16 & 19	356 x 127 x 127	4.3	PP 20-180 / PET 60-350	PP 0.75-1.27 / PET 0.65/1.27	85 + 5 %	6-7

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)