

## Chaussures de sécurité HERCULE S3 S24



### Points forts

- Chaussures de sécurité norme S3
- Embout composite
- Taille disponible du 39 au 47

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Cette paire de chaussures de sécurité Worker affiche d'excellentes performances de résistance à la glisse. Le bout couvert Duratoo (innovation S.24), l'embout composite, les semelles anti-perforations participent également aux niveaux de sécurité requis sur les chantiers BTP.

- Tige cuir pleine fleur noir
- Doublure THINSULATE® et membrane imper-respirante DRY IN
- Embout composite STC
- Bout couvert DURATOE
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure FEELING
- Semelle intermédiaire polyuréthane

Ces **bottes de sécurité** sont disponibles du 35 au 47.

**Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !**

=> Découvrez également nos :

[Diabes de manutention](#)

[Vêtements de travail](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

### Caractéristiques techniques

EMBOUT DE PROTECTION	POINTURE	NORME	MATIÈRE
Composite	39	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	40	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	41	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	42	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	43	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	44	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	45	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	46	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur
Composite	47	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC	Cuir pleine fleur

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)