

## Armoires à fusils HARTMANN WT617



### Points forts

- Armoires à fusils WT617
- Norme allemande VDMA
- Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs
- Livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ces armoires à fusils ont une double protection anti-effraction et anti-feu.

Anti-effraction :

- Norme allemande VDMA : valeur assurance sur le marché allemand jusqu'à 76 224 €
- Epaisseur de la porte 100 mm : porte très robuste à triple paroi avec ouverture à 180°
- Corps du coffre de 60 mm avec isolation anti-feu
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
- Pré-perçage pour fixation au sol

Sa couleur est bleu nuit RAL 5011. Il y a un joint anti-feu et des supports pour armes spécialement conçus pour recevoir tous types de canons (superposés, juxtaposés...) Le verrouillage se fait par encastrement des pènes dans la structure du coffre pour assurer une parfaite résistance à l'arrachement de la porte. La porte a une épaisseur de 100 mm avec des pènes de condamnation tournants anti-sciage de 40 mm.

Le modèle WT617 est un coffre-fort double avec une séparation médiane : chaque porte se verrouille séparément avec une serrure différente.

Aménagement intérieur du coffre de gauche :

- 1 coffre intérieur fermant à clé
- Capacité totale : 17 armes
- 10 armes longues de 1240 mm max sur la paroi du fond
- 7 armes longues de 1320 mm max avec lunettes sur la tablette pivotante

Aménagement intérieur du coffre de droite :

- 2 coffres intérieurs fermant à clé
- 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm (une énorme capacité de rangement pour mettre en sécurité vos documents et objets de valeur).

Cette **armoire blindée** dispose de la livraison offerte. La livraison se fait sur rendez-vous avec mise en place chez le client avec reprise des emballages pour recyclage (Rez-de-chaussée avec 2 marches maximum ou étage avec ascenseur). Maximum 20 mètres de roulage.

**Pour une livraison sur mesure, n'hésitez pas à nous consulter !**

**3 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Groupe électrogène](#)

[Système de pesée](#)

[Casque de protection](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	POIDS EN KG	DIMENSIONS INTÉRIEURES LXPXH EN MM	VOLUME (L)	DIM. EXT. HORS POIGNÉES (HXLXP) EN MM	EPAISSEUR PAROIS CORPS/PORTE EN MM	NB DE PÊNES ACTIFS	DIAMÈTRE PÊNES EN MM	ANGLE D'OUVERTURE DES PORTES EN DEGRÉS
041002004	Serrure de coffre-fort AZP	510	1520 x 1130 x 435	750	1650 x 1260 x 600	60/100	16	40	180
041002005	Serrure à clé + combinaison 4 tubes compteurs	510	1520 x 1130 x 435	750	1650 x 1260 x 600	60/100	16	40	180
041002006	Serrure à combinaison électronique Classe 2 VDS	510	1520 x 1130 x 435	750	1650 x 1260 x 600	60/100	16	40	180

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)