

Coffres forts HARTMANN HT15



Points forts

- Coffres forts
- Construction en acier premier choix
- Structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e
- Ouverture à 90°
- Norme européenne EN14450

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

La protection anti-effraction à la norme européenne EN14450. Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Sa construction est en acier 1er choix, sa structure est indéformable et monobloc en acier 30/10e. La porte est inarrachable et n'a pas les gonds apparents. Sa paroi a une double épaisseur totale de 40 mm dont 60/10e en acier.

L'ouverture se fait à 90°. Il y a des trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base). Son revêtement est en finition peinture époxy cuite au four à 180°, coloris noir RAL 9005. Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

Ce **coffre-fort** est de la marque HARTMANN. Le transport se fait par messagerie. La livraison se fait sans rendez-vous (pas de marches, pas de mise en place, dépose devant la porte).

3 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité et livraison sur mesure, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Groupe électrogène](#)

[Système de pesée](#)

[Casque de protection](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	POIDS EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LXPXH EN MM	NB D'ÉTAGÈRES
041001005	Serrure de coffre-fort A2P	15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1
041001006	Serrure à clé + combinaison 4 tubes compteurs	15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	11
041001007	Serrure à combinaison électronique Classe 2 VDS	15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr