

Chaussures de sécurité MATRIX S3 S24

Points forts

- Chaussures de sécurité norme S3
- Embout composite
- Taille disponible du 39 au 47

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Cette paire de chaussures de sécurité Worker affiche d'excellentes performances de résistance à la glisse. Le bout couvert Duratoo (innovation S.24), l'embout composite, les semelles anti-perforations participent également aux niveaux de sécurité requis sur les chantiers BTP.

- Tige cuir fleur noir
- Doublure textile
- Embout composite STC
- Bout couvert DURATOO
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure FEELING
- Semelle intermédiaire polyuréthane

Ces **chaussures hautes de sécurité** sont disponibles du 39 au 47.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Diablos de manutention](#)

[Vêtements de travail](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Caractéristiques techniques

FERMETURE	POINTURE	NORME	MATIÈRE	EMBOUT DE PROTECTION
Crochets traités anticorrosion + lacets	39	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	40	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	41	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	42	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	43	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	44	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	45	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	46	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite
Crochets traités anticorrosion + lacets	47	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	Cuir pleine fleur	Composite

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr