

## Pistolet de rétractation RIPACK 2500



### Points forts

- Pistolet de rétractation RIPACK 2500
- Emballez, enveloppez et protégez efficacement

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Plus de puissance en toute sécurité. Adoptez le retractable avec le RIPACK 2500.

- Film thermorétractable

Film dont la caractéristique est de se rétracter suite à une élévation en température. Le film le plus utilisé est le polyéthylène basse densité (PEBD).

- Mise en oeuvre

Élevé en température à l'aide de RIPACK 2500, le film se rétracte en se refroidissant pour épouser la forme du produit. La chaleur transmise aux objets ainsi protégés est très faible, le film formant une excellente barrière thermique.

- Sécurité

La buse reste froide (breveté), en cours et après utilisation pour la sécurité des personnes et des biens.

Le SECURIPACK associé au détendeur deux organes de sécurité. Il coupe totalement le débit de gaz en cas de rupture du tuyau et garantit une buse toujours froide, même en fin de bouteille.

- Ergonomie

Plus léger, équilibré et bien en main ; la buse du RIPACK 2500 est pivotante même en fonctionnement pour faciliter un travail de précision. Encore plus agréable par son allumage quasiment instantané.

- Rapidité

30% de puissance en plus, jusqu'à 72 kW, économise votre temps. Une large plage de réglage depuis 40 kW permet de rétracter aussi les films les plus fins.

- Modulaire

Avec son système de rallonges (breveté) faites évoluer en quelques secondes la portée de votre RIPACK 2200 pour augmenter son rayon d'action.

- Robuste

Déjà légendaire par sa solidité, tout organe sensible aux chocs à la chaleur ou à l'arrachement est maintenant protégé sur le RIPACK 2200.

Le pistolet est livré en coffret de transport incluant le pistolet, un SECURIPACK (combiné détendeur réglable à double sécurité), un tuyau 8 m renforcé contre l'abrasion (fourni avec raccords sertis d'origine et raccord tournant), une clé de montage et un manuel d'instructions.

Ce **pistolet de rétractation** dispose de la livraison offerte et il est garanti 1 an.

=> Découvrez également nos :

[Diabes de manutention](#)

[Tables élévatoires](#)

[Transpalettes manuelles et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

Poids en Kg	1.16
Longueur totale en mm	360
Niveau sonore (dB/A)	inférieur à 85
Référence	050507001
Puissance ajustable	40 à 72 Kw
Pression	1.5 à 3.5 bars
Source d'énergie	Propane

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)