

## Barrière de protection pour rayonnage



### Points forts

- Barrière de protection pour rayonnage
- Utilisation extérieure et intérieure
- Pièce de fixation comprises

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Les glissières sont utilisées dans les locaux d'entrepôts et de distribution où des marchandises ou produits en palettes sont stockées sur des systèmes de rayonnages légers ou industriels. Elle est adaptée pour un usage dans les locaux où circulent dans les allées de rayonnages des transpalettes manuels ou électriques, des chariots préparateurs de commandes, des chariots à contrepoids jusqu'à 2500 kg ainsi que des chariots élévateurs.

Une fois installée, la glissière n'est pas en contact direct ni physiquement fixée d'aucune façon aux rayonnages qu'elle protège. Cela permet à la glissière d'absorber et de dissiper les forces de choc sans les transmettre au système de rayonnage, ce qui évite des dommages pouvant être importants et coûteux.

Dotée d'une mémoire lui permettant de reprendre sa forme de départ, contrairement aux barrières classiques en acier.

Pas de réparation nécessaire après une collision, coûts de maintenance et de remplacement limités.

Ne rouille pas, entretien facile.

Ces **barrières de protection** sont livrés avec le système de fixation.

**Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !**

=> Découvrez également nos :

[Rayonnage à palettes](#)

[Vêtements de travail](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

### Caractéristiques techniques

Référence	030700015
Hauteur totale	400 mm

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)