

Lot de 6 paires de gants cuir cryogénique traité hydrofuge Delta Plus



Points forts

- Lot de 6 paires de gants cuir cryogénique traité hydrofuge
- Taille disponible 10
- Norme EN420:2003 et EN388:2003 (2222) EN511:1994 (221)
- Minimum de commande d'EPI de 150.00 € HT hors frais de transport

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Gant cuir pleine fleur, forme américaine, pouce palmé. Manchette croûte de bovin de 20 cm avec fermeture et ouverture rapides et ajustables par ruban auto-agrippant 3 positions. Insert aluminisé, doublure main et manchette 100% synthétique. Longueur : 40 cm.

Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge (TECHNICUIR). Epaisseur cuir 1,10 à 1,30 cm. Insert aluminisé. Doublure synthétique. Manchette croûte de bovin. Coutures fil Kevlar®.

Bonne résistance à l'abrasion. Usage en milieu humide. Après mouillage et séchage, le gant redevient aussi souple qu'avant. Très bonne isolation contre le froid

Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. Conforme à la MR 019, méthode de référence ITF, mesure du comportement thermique d'un gant soumis à une immersion dans l'azote liquide.

Manipulation de gaz liquide. Manipulations chaudes ou froides pour traitement thermique en mécanique.

Ces gants sont conformes à la norme suivante :

- EN 388-2

Résistance à l'abrasion : 2

Résistance à la coupure par tranchage : 2

Résistance à la déchirure : 2

Résistance à la perforation : 2

- EN511:1994

Résistance au froid convectif : 2

Résistance au froid de contact : 2

Imperméabilité à l'eau : 1

Ces **gants** sont disponibles en taille 10.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Rayonnage mi-lourds](#)

[Benches](#)

[Chauffage](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Référence	060400038
Norme	EN388:2003 (222) / EN420:2003 / EN511:1994 (221)
Matière	Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge (TECHNICUIR). Epaisseur cuir 1,10 à 1,30 cm. Insert aluminisé. Doublure synthétique. Manchette croûte de bovin. Coutures fil Kevlar®

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr