

Roll emboîtable 2 côtés



Points forts

- Roll emboîtable 2 côtés
- Charge utile : 500 kg

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Idéalement conçu pour l'ergonomie des opérateurs, ce roll améliore les conditions de travail grâce à sa facilité de montage et démontage.

Son pliage et sa fonction emboitable permet également un gain de place.

Domaines d'application : surfaces de vente, centres de distribution, plateformes d'éclatement...

Ces rolls sont en électrozingué blanc vernis. La charge utile est de 500 kg.

Ridelles :

- Maillage des ridelles : 135 x 145 mm

½ Étagères :

- Nbre de ½ étagères : 2
- Charge utile : 75 kg par ½ étagère
- Spécificité : protection plastique sur crochets et articulations

Socle :

- Hauteur socle / sol : 190 mm
- Maillage du socle : 65 x 90 mm
- Spécificité : protection plastique sur crochets et articulations

Roues :

- 2 roues fixes - 2 roues pivotantes
- Matière roues : sandwich PA ou PP
- Diamètre roues : Arrière fixe Ø 125 mm - Avant pivotante Ø 100 mm

Plaques / Porte-étiquettes :

- Support code-barres : 12 x 180 mm
- Porte-étiquettes : 140 x 150 mm

Il est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Les roues sont en polypropylène d'un diamètre de 125 mm.

Ce **roll conteneur** est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Remorques industrielles](#)

[Chariots de manutention](#)

[Rouleurs](#)

Caractéristiques techniques

Poids en Kg	42
Type de roue	2 fixes + 2 pivotantes en polypropylène
Capacité en Kg	500
Diamètre des roues en mm	125
Référence	011100009
Dimensions extérieures LxPxH en mm	755 x 800 x 1890
Dimensions intérieures LxPxH en mm	715 x 760 x 1700

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr