

Plateforme avec garde corps TELEPIR SVELT



Points forts

- Plateforme avec garde corps TELEPIR SVELT
- Conforme à la norme ISO 9000 - ISO 9606/2 - UNIEN 131/7
- 3 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Plateforme conçue conformément aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité en Europe (UNIEN131/7). Elle combine toutes les caractéristiques d'une échelle télescopique avec celles d'une plateforme individuelle roulante (P.I.R.) afin d'obtenir un produit qui, tout en étant extrêmement fiable, peut être manipulé et déplacé très facilement. C'est un avantage exclusif, impossible à trouver dans des produits similaires. Grâce au système télescopique, 3 modèles permettent d'atteindre 9 hauteurs de travail différentes. L'utilisation peut s'effectuer en escalier ou en décalage de niveau. Le transport est facile et l'ouverture très rapide.

Caractéristiques :

- Plateforme de sécurité en aluminium (63x53 cm) avec plinthes intégrées de 10 cm et système de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.

- Grands patins ergonomiques en PVC antidérapants.

- Marches antidérapantes : profondeur mini/maxi 27/134 mm ; distance 28 cm.

- Garde-corps de 100 cm (4 côtés).

- Crochet de sécurité en acier nylon pour l'élévation télescopique

- Stabilisateurs télescopiques intégrés repliables :

Repliés : 95.5 cm

Dépliés selon le nombre de marches : 4 = 180 cm ; 5 ou 6 = 192 cm

- Base évasée (stabilité parfaite)

- Sangle anti-ouverture (plateforme repliée).

- Autostable une fois replié (épaisseur 46 cm)

- Mains-courantes repliables brevetées

- Roues de déplacement Ø 150 mm

- Largeur interne AV : 55 cm

- Sac porte-outils SVELT BAG

- Charnières d'ouverture en acier

Cette plateforme ayant des marches de 80 mm de large et des échelons postérieurs mesurant 27 mm, est la seule, qui repliée, donne une surface de 134 mm

- Les stabilisateurs sont repliables pour travailler confortablement même dans les couloirs étroits.

Une roue de passage permet de passer à travers les portes étroites quand la plateforme est en position verticale.

Cette **échelle** est conditionnée sous film rétractable.

3 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Rayonnages mi-lourds](#)

[Tables élévatrices](#)

[Roues et roulettes](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NB DE MARCHES	POIDS EN KG	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)	HAUTEUR REPLIÉ (M)	LARGEUR (CM)
040107013	5	33	3.75	2.54	95 x 221
040107014	6	36	4.00	2.82	95 x 244

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr