

Nettoyeur haute pression HD 6/13 KARCHER



Points forts

- Nettoyeur haute pression à eau froide
- Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil
- Poignée pistolet Easy Press
- Pompe axiale robuste à trois pistons
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Grâce à son équipement astucieux (poignée de transport, guidon rétractable, sangle de maintien pour câble électrique, rangement de la lance en position "parking" ou "transport"), le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ se démarque par sa maniabilité et sa praticité. Robuste, il est doté d'un habillage intégral antichoc qui le protège des dommages et d'un pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion.

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ représente donc l'appareil adéquat pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.

•

Mobile

La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.

•

Flexible

Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale. Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance : une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.

• Qualité

La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Culasse en laiton haut de gamme.

Grand filtre fin à eau, facilement accessible et servant à protéger la pompe des particules grossières.

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalette manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V /HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	PRESSION MAX EN BAR/MPA	TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION MAX. EN °C	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG
050102026	HD 6/13 C+	Rotabuse	1/230/50	2.9	590	130/13	190/19	jusqu'à 60°C	380 x 360 x 930	25.2
050102027	HD 6/13 CX+	Rotabuse + Tambour enrouleur HP	1/230/50	2.9	590	130/13	190/19	jusqu'à 60°C	380 x 370 x 930	27.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr