

Nettoyeur haute pression HD 13/18 KARCHER



Points forts

- Nettoyeur haute pression à eau froide Intensiv
- Poignée pistolet Easy Press
- Buse triple (0°/25°/40°) sans contact
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le HD 13/18-4 S+, doté d'un moteur triphasé, se caractérise par une pression de 180 bar pour un débit maximum de 1 300 l/h. Avec un moteur électrique triphasé haute performance refroidi par eau, une pompe axiale avec arrivée d'eau tout laiton et des pistons céramique, le HD 13/18-4 S+ dispose d'un équipement des plus solides. Le dispositif électronique de protection du moteur assure une plus longue durée de vie à l'appareil car en cas de panne, surtension ou sous-tension, l'appareil s'arrête automatiquement.

La durée de vie du HD 13/18-4 S+ est renforcée par un filtre fin à eau, qui préserve la pompe des impuretés dans l'eau. Ses grandes roues en caoutchouc le rendent maniable même sur terrain difficile. L'association de la nouvelle poignée Easy-Press avec grip de confort et du système Servo Control est une innovation clé pour l'utilisateur. Non seulement la pression est assistée, mais le débit d'eau et la pression peuvent maintenant être réglés avec précision directement au niveau de la poignée.

- Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau.
- Une culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
- Un châssis en plastique renforcé et résistant aux chocs.
- Flexible haute pression
- Grande stabilité
- Pour un équipement / déséquipement rapide.
- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Grandes roues à pneus en caoutchouc pour les terrains difficilement praticables ou pour le franchissement d'escaliers ou de paliers.
- Principe de diable éprouvé pour un transport aisé et ergonomique.
- Equipement

- Poignée-pistolet, Poignée pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression, 10 m
- Lance, 1050 mm
- Buse triple (0°/25°/40°) sans contact
- Rotabuse
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Système antivibrillage
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Protection électronique du moteur avec LED
- Regard niveau d'huile
- Servo Control
- Arrivée d'eau en laiton

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalette manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V / HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	PRESSION MAX EN BAR/MPA	DIMENSIONS L X L X H EN MM	RÉSERVOIR DE DÉTERGENT (L)	POIDS EN KG
050102052	HD 13/18 S+	Rotabuse	3-400-50	9.2	650-1300	30-180/3-18	198/19.8	560 x 500 x 1090	6	62
050102053	HD 13/18 SX+	Rotabuse + Enrouleur	3-400-50	9.2	650-1300	30-180/3-18	198/19.8	560 x 500 x 1090	6	64

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr