

## Nettoyeur haute pression HD 25/15-4 CAGE + KARCHER



### Points forts

- Nettoyeur haute pression à eau froide
- Nettoyeur triphasé gros débit
- Poignée pistolet Easy Press
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Le HD 25/15-4 Cage+ est le choix idéal lorsqu'il s'agit de nettoyer efficacement d'importantes quantités de saleté. Ses roues équipées de pneumatiques lui permettent de se déplacer et d'être manœuvré facilement, même sur des terrains difficiles. Le confort d'utilisation est accru grâce au servo control qui permet de réguler la pression et le débit d'eau directement sur la poignée.

Coupure temporisée du moteur après une non-utilisation de 30 mn, mise en veille automatique (20 secondes après relâchement de la poignée), surveillance électronique et contrôleur de tension, de phase et de fuites sont autant de sécurités garantissant la protection de l'appareil. Le système de démarrage électronique progressif « Soft Start » protège le système d'alimentation électrique contre les surintensités. Le HD 25/15-4 Cage+ a été conçu pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi, il est équipé pour répondre aux plus hautes normes de qualité. La pompe à vilebrequin, les pistons en céramique et le moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par air lui confèrent une durée de vie plus élevée.

#### Caractéristiques

Châssis Cage

- Robuste châssis tubulaire
- Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires.
- Protection de l'appareil contre les chocs
- Démarrage en douceur.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
- Protection contre les courts-circuits.

Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement

#### • Equipement

- Poignée-pistolet, Poignée pistolet Easy Press
- Flexible haute pression, 15 m
- Lance, 1050 mm, 1050 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Système antivibrillage
- Stop total
- Réglage en continu du débit d'eau et de la pression
- Construction à structure tubulaire fermée avec arceau intégré pour chargement par grue
- Lance HP
- Servo control

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

Poids en Kg	112
Type de courant Ph / V /Hz	3-400-50
Puissance de raccordement en kW	12.5
Débit en l/h	500-2500
Pression de service en bar/Mpa	30-150/3-15
Pression max en bar/Mpa	190/19
Dimensions L x l x H en mm	957 x 686 x 1080
Référence	050102058
Accessoires de série	Rotabuse

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)