

## Nettoyeur haute pression triphasé COMPACT HDS 8/17 KARCHER



### Points forts

- Poignée-pistolet rallongée
- Système anti-vrillage
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

L'HDS 8/17 C dispose d'un moteur 2 pôles (2800 tr/mn) refroidi par air, extrêmement résistant et protégé contre les surchauffes. L'HDS 8/17 C répond à toutes les contraintes de mobilité. Il dispose d'une poignée de transport ergonomique, de poignées intégrées en bas du châssis et d'une pédale-levier permettant de basculer la machine. L'HDS 8/17 C œuvre en faveur de la protection de l'environnement. En mode eco!efficiency l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu'à 60°C) entraînant une réduction de la consommation de fioul de 20%.

Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement a été intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l'arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. La grande originalité du HDS 8/17 C réside dans le système de protection de la machine et du serpentin. Développé en exclusivité par Kärcher, ce système protège l'appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. L'HDS 8/17 C se démarque par son confort d'utilisation. Il dispose d'un bouton de commande unique avec fonctions de contrôle par LED.

#### Economique

Mode eco!efficiency - économique et respectueux de l'environnement - même lors de longues périodes d'utilisation Réduit la consommation de fioul et les émissions de CO2 de 20%. Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage.

#### Facilité d'utilisation

Utilisation intuitive grâce au bouton de commande unique Large ouverture du réservoir Système plug and play, remplacement aisé de l'anticalcaire.

#### Stockage

Compartiment accessoires verrouillables Support de lance intégré.

Fiabilité • Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.

Mobile • Principe du « Jogger » avec grandes roues et roulette directionnelle

- Larges poignées intégrées au châssis
- Pédale-levier pour soulever la machine et franchir des obstacles

#### • Equipement

- Poignée-pistolet, Poignée pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression, 10 m
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Système antibélier SDS
- Système antivrillage
- Stop total
- Réservoir à carburant / détergent incorporé

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

**2 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalette manuelles et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V / HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	CONSOMMATION DE FIOUL EN MODE ECO (KG/H)	RÉSERVOIR DE FIOUL (L)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	RÉSERVOIR DE DÉTERGENT (L)	POIDS EN KG
050102071	HDS 8/17 C	Buse turbo	3-400-50	5.7	290-760	30-170/3-17	4.7	15	1060 x 650 x 920	10	106
050102072	HDS 8/17 CX	Buse turbo + Enrouleur	3-400-50	5.7	290-760	30-170/3-17	4.7	15	80-155	10	108

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)