

## Aspirateur eau et poussières NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC KARCHER



### Points forts

- Aspirateur eau et poussière
- Flexible d'aspiration 4 m
- Livraison offerte & garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me TC dispose d'un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact<sup>2</sup>. Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d'air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l'aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact<sup>2</sup>) permet de conserver une puissance d'aspiration constante même pendant l'aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.

- Châssis basculant

Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis

- Tout à portée de main

Conteneur peut être facilement emmené (via ses roulettes) à un point de vidange.

- Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

Pour faciliter l'accès Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.

Vidange facilitée grâce à la cuve basculante

- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider
- Stabilité élevée pour faciliter le vidange de la cuve

- Equipement

- Flexible d'aspiration, 4 m
- Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
- Sac filtrant, Papier
- Suceur eau et poussières, 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système de filtration Eco
- Cuve en acier inoxydable
- Filtre plissé plat, PES
- Châssis basculant
- Coude
- Décolmatage du filtre, Système de décolmatage Tact Filter Clean
- Protection antichocs
- Timon
- Classe de protection, II
- Roulette avec frein
- Turbines d'aspiration sans entretien, 2 pièce(s)

Cet **aspirateur eau et poussières** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

Poids en Kg	27.5
Dimensions L x l x H en mm	575 x 490 x 880
Débit d'air (l/s )	2 x 74
Dépression (mbar /kPa)	254/25.4
Volume de la cuve (l )	75
Puissance absorbée max. (W)	2760
Diamètre nominal standard (mm)	40
Longueur câble (m)	10
Niveau sonore (dB/A)	73
Référence	050101054
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)