

Revêtement anti-dérapant à chevron



Points forts

- Revêtement anti-dérapant à chevron
- Usage intensif
- Utilisation à des températures de -30 à 70°C
- 6 dimensions - 2 coloris

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Il est utilisé en tant que revêtement de sol dans des ailes de bâtiments. Il est également approprié pour des applications industrielles telles que des établis, comptoirs, dessertes d'ateliers.

Il est idéal pour les usines et entrepôts ou pour toute application industrielle afin de protéger les sols, le matériel utilisé et les équipements.

Ce tapis est résistant aux acides dilués et aux alkalis. Il est en caoutchouc SBR et son épaisseur est de 3 mm. Il offre une bonne isolation des sons, réduisant ainsi les bruits de 20dB et il convient pour un usage intensif.

Les **tapis anti-fatigues** disposent de la livraison offerte en France métropolitaine, hors Corse et îles.

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter

=> Découvrez également nos :

[Elingages](#)

[Box](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	DIMENSIONS UTILE EN MM	POIDS EN KG	EPAISSEUR (MM)	MODÈLE	USAGE	TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)
040704078	Gris	1400x1000	5.2	3	Mètre linéaire	Intensif	-30 à +70°C
040704079	Noir	1400x1000	5.2	3	Mètre linéaire	Intensif	-30 à +70°C
040704080	Gris	1400x10000	67.8	3	Rouleau	Intensif	-30 à +70°C
040704081	Noir	1400x10000	51.6	3	Rouleau	Intensif	-30 à +70°C
040704081	Gris	0 ; 1400	N.C.	3	Sur-mesure	Intensif	-30 à +70°C
040704083	Noir	0 ; 1400	N.C.	3	Sur-mesure	Intensif	-30 à +70°C

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr