

Tendeur d'arrimage à cliquet



Points forts

- Tendeur d'arrimage à cliquet (à l'oeil)
- Pour chaîne grade 80
- Capacité 4600 kg à 32800 kg
- Norme EN 12195-3

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le tendeur d'arrimage est conforme à la norme EN 12195-3. Cette norme permet de fournir un produit d'arrimage ayant des informations pour l'utilisateur et la traçabilité identique à celle d'un produit de levage.

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

- tendeur d'arrimage à cliquet et 2 yeux
- pour chaîne diamètre 6 à 13 mm
- Norme EN12195-3
- Attention : ne pas utiliser pour le levage

Ces **sangles d'arrimage** sont disponibles avec ou sans crochets.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Sangles d'arrimages](#)

Caractéristiques techniques

FORCE DE RUPTURE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'ARRIMAGE LC	LONGUEUR DU LEVIER (MM)	L MINI/MAXI (MM)
45.2 kN / 4600 kg	6	1.1	020405010	2000 daN	170	245 / 325
80.4 kN / 8190 kg	8	3.4	020405011	4000 daN	240	362 / 512
126 kN / 12840 kg	10	3.5	020405012	6300 daN	355	362 / 512
212 kN / 21610 kg	13	3.8	020405013	10000 daN	355	362 / 512
322 kN / 32800 kg	16	8	020405014	16000 daN	355	570 / 870

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr