

## Chariot charges lourdes



### Points forts

- Construction mécano-soudé en tube d'acier
- Charge 500 à 1200 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 12ans & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce chariot est idéal pour transporter des charges longues et/ou lourdes. Il est équipé d'un plateau antidérapant et hydrofuge.

Sa construction est mécano-soudé en tube d'acier et son revêtement est en époxy bleu RAL 5010. Ce chariot est équipé de 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes d'un diamètre de 200 mm. Il est disponible en trois dimensions de plateaux différentes.

Ce **chariot de manutention** est garanti 12 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

**6 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Chariots porte-panneaux](#)

[Chariots spécifiques](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS UTILE EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM
010206024	500	1340x880	200	Caoutchouc thermoplastique	62	1105 x 1510 x 880
010206025	1200	1340x880	200	Caoutchouc thermoplastique	62	1105 x 1510 x 880
010206026	500	1640x880	200 mm	Caoutchouc thermoplastique	66	1105 x 1810 x 880
010206027	1200	1640x880	200	Caoutchouc thermoplastique	67	1105 x 1810 x 880
010206028	500	2040x880	200	Caoutchouc thermoplastique	74	1105 x 2210 x 880
010206029	1200	2040x880	200	Caoutchouc thermoplastique	75	1105 x 2210 x 880

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)