

## Nacelle de travail motorisée



### Points forts

- Nacelle de travail motorisée
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Limiteur de charge
- Livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ces nacelles de travail sont extrêmement maniables, compactes et stables. Leur polyvalence en font un outils indispensable pour tous travaux de picking.

Grâce à son joystick IS-Move, tout déplacement se fait dans la plus grande souplesse, d'une seule main. Sa conception basée sur des mâts triplex, lui permet d'atteindre des grandes hauteurs de travail tout en gardant une hauteur basse repliée extrêmement faible.

Cette nacelle dispose de plusieurs avantages à savoir :

- bouton d'arrêt d'urgence
- Indicateur de charge Led
- Batteries sans entretien Varta
- Groupe hydraulique Hydr.App
- Roues silencieuses non tachantes
- Joystick IS-Move PG
- Chargeur intégré
- Rayon de braquage nul
- Capacité de charge élevée : 300 kg
- Commandes proportionnelles
- Limiteur de charge
- Boîtier de rangement pour le câble du chargeur

Cette nacelle est conçue pour des petits travaux d'urgence, non répétitifs, et ne pouvant être réalisés d'une autre manière, du fait de difficultés d'accès.

L'utilisation de nacelle de travail doit se faire conformément aux conditions de sécurité relatives au décret n°98-1084 et à [l'arrêté du 02/12/1998](#) (transcrivant la directive Européenne n°95/63/CE).

Cette **nacelle de travail** dispose de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Tables élévatrices](#)

[Accessoires de levage](#)

[Tout notre matériel de levage](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE LEVAGE EN MM	HAUTEUR DU PLATEAU EN MM	HAUTEUR DE TRAVAIL EN MM	POIDS EN KG	LARGEUR	LONGUEUR	BATTERIE (V/AH)	VITESSE DE TRANSLATION AU SOL (KM/H)	VITESSE DE TRANSLATION EN POSITION HAUTE (KM/H)	DIMENSION PANIER (L X L)	DIMENSION PANIER STOCKAGE (LXL)	HAUTEUR REPLIEE TOTALE (MM)	RAYON DE GIRATION (MM)	MOTEUR DE TRACTION (KW)	MOTEUR D'ÉLEVATION (KW)	CAPACITÉ DE CHARGE LEVÉE (KG)
020900011	3500	3500	5500	660	786	1560	2 x 12 V / 120 Ah	4	1.1	640 x 3700	640 x 628	1675	0	2 x 400	2.2	300
020900012	4000	4000	6000	670	786 mm	1560 mm	2 x 12 V / 120 Ah	4	1.1	640 x 370	640 x 628	1840	0	2 x 400	2.2	300
020900013	4500	4500	6500	680	786 mm	1560 mm	2 x 12 V / 120 Ah	4	1.1	640 x 370	640 x 628	2007	0	2 x 400	2.2	300

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)