

Roulettes industrielles TENTE caoutchouc semi-élastique noir Ø80 charge 70 kg



© Copyright 01/2000 - 03/2015, TENTE International GmbH, www.tente.com

Points forts

- Roulettes industrielles en caoutchouc semi-élastique noir
- Corps de roue polypropylène
- Charge Ø80 charge 70 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les roulettes industrielles Tente en caoutchouc semi-élastique noir ont une chape en acier embouti zingué. Les pivots sont sur double rangée de billes et il y a un joint de protection dessus. Un axe boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polypropylène et le bandage en caoutchouc semi-élastique noir avec pare-fils et moyeu lisse.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

[Roulettes d'ameublement](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010701001	Fixe	35	103x85	80/77x60	9	108
010701002	Pivotante	35	105x85	80/77x60	9	108
010701003	Pivotante avec frein	35	105x85	80/77x60	9	108

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr