

Roulettes industrielles TENTE caoutchouc élastique non tachant Ø125 charge 250 kg



Points forts

- Roulettes industrielles en caoutchouc élastique bleu non tachant
- Corps de roue polyamide
- Charge Ø125 charge 250 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les roulettes industrielles Tente en caoutchouc bleu non tachant ont une chape en acier embouti zingué. Les pivots sont sur double rangée de billes et il y a un joint de protection dessus. Un axe boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polyamide et le bandage en caoutchouc élastique bleu non tachant sans pare-fils et roulement rouleaux.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

[Roulettes d'ameublement](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010700019	Fixe	40	103x85	80/77x60	9	155
010701020	Pivotante	40	105x85	80/77x60	9	155
010701020	Pivotante avec frein	40	105x85	80/77x60	9	155

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr