

Bac de rétention PEHD 225 à 1050 l



Points forts

- Bac de rétention polyéthylène
- Rétention de 225 à 1050 litres
- Avec caillebotis
- Livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Ces bacs de rétentions sont équipés de caillebotis amovibles. Ils sont monoblocs en PEHD, adaptés aux opération de stockage ou de transvasement. Le caillebotis est amovibles pour faciliter le nettoyage. La capacité de rétention est 225 litres à 1050 litres.

Ces bacs servent à contenir le liquide en cas de fuites, d'égouttement ou de trop plein. Ils sont insensibles à la corrosion et permettent de prévenir tout risque de pollution.

Le passage des fourches se fait sur un côté et la manutention se fait par chariot élévateur ou transpalette. Les caillebotis sont en acier galvanisé pour les produits ayant une capacité de 1000 et 1050 litres.

Ces **bac de rétention plastique** dispose de la livraison offerte.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Rouleurs](#)

[Plateforme de stockage](#)

[Vêtements de travail](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME DE RÉTENTION (L)	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM	POIDS EN KG	DIM. UTILES PLATE-FORME SUP.	NB DE FÛTS
070202025	225	300	925 x 755 x 555	22	840 x 620	1
070202026	240	600	1310 x 910 x 380	46	1200 x 800	2
070202027	450	1100	1250 x 1250 x 475	64	1200 x 1200	4
070202028	1000	2000	1740 x 1450 x 600	140	1634 x 1340	1 transicuve / 4 fûts
070202029	1050	4100	2410 x 1290 x 475	150	2400 x 1200	2 transicuves / 8 fûts

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr