

## Servante préparateur de commandes



### Points forts

- Construction mécano-soudée
- Charge 250 kg
- Garantie 10 ans & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Chariot de maintenance d'une capacité maximale de 250 kg.

Idéal pour la préparation des commandes, ce chariot dispose de roues à bandage en caoutchouc.

Sa construction est en acier mécano-soudée pour une plus grande robustesse. Elle est destinée à la préparation de commandes et permet un accès en hauteur de 2.50 m.

Les plateaux ont une épaisseur de 15/10ème avec rebord de 21 mm. Il est équipé de 4 roues pivotantes d'une diamètre de 125 mm dont 2 avec frein.

Une fabrication spéciale sur mesure peut être effectuée sur simple de demande sur cahier des charges.

Les points forts de ce matériel sont :

- marchepieds repliable articulés afin de pouvoir le déplier/ replier facilement
- garde corps garantissant la stabilité de l'utilisateur
- marches en aluminium striées antidérapantes

Ce **chariot de maintenance** est garanti 10 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Dessertes et servantes](#)

[Chariots multi-niveaux](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NB DE PLATEAUX	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	DIMENSIONS DU PLATEAU (LXL) EN MM	POIDS EN KG	ESPACE UTILE ENTRE PLATEAUX (MM)
010208006	2	250	1650 x 550 x 1620	125	Caoutchouc	935 x 435	35	810
010208007	3	250	1650 x 550 x 1620	125	Caoutchouc	935 x 435	39	395

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)