

Indicateur BR16 BAXTRAN



Points forts

- Indicateur BR16
- Avec métrologie légale
- A commander obligatoirement avec une plateforme sinon coût supplémentaire lié au transport

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

L'indicateur de poids BR16, valide pour la métrologie légale, avec multiples fonctions et un design actuel et moderne. Il a différentes fonctions et multiples vitesses AD (rapide, moyenne ou lente), ce qui permet différentes utilisations.

Les caractéristiques de l'indicateur BR16 sont les suivantes :

- Indicateur poids-tare.
- Boîtier ABS. Protection IP54.
- Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- Trois modes de rétro-éclairage de l'écran: automatique, activé et désactivé.
- Trous de fixation au mur inclus.
- Blister inclus.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
- Température de fonctionnement: - 10°C +40°C.
- Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé et RS232 ON: environ 80 heures.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé et RS232 OFF: environ 320 heures.
- Unités: kg ou g ou t (à choisir au moment de la commande).
- Sortie RS232. Envoi de données sous les formats PC et imprimante.
- Range unique / Multi range (à choisir au moment de la commande).
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).
- Homologation à 3.000 divisions OIML classe III.
- Certification CE
- Support ABS pour colonne

Ses fonctions sont les suivantes :

- Sélection de l'unité de pesée, Brut/Net, accumulation et transfert manuel de données vers PC ou imprimante, zéro, tare. Touches ON/OFF séparés.
- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Brut/Net
- Tare

Formats d'envoi au PC (poids ou pièces) :

- Envoi continu sans accumulation avec stabilisation de poids ou envoi sans accumulation du poids par demande manuelle.
- Deux formats de 8 chiffres, comprenant le signe et le point décimal, le cas échéant.
- Format 1: Stable/Instable, brut/net, poids/pièces
- Format 2 : poids/pièces avec signe et unité

Cette **balance professionnelle** a commander obligatoirement avec une plateforme sinon coût supplémentaire lié au transport
=> Découvrez également nos :

[Outillage](#)

[Système de pesée](#)

[Plateforme de pesée](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Poids en Kg	2
Dimensions L x l x H en mm	250 x 185
Référence	050407023

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr