

Roulettes d'ameublement TENTE caoutchouc thermoplastique



Points forts

- Roulettes d'ameublement Tente caoutchouc thermoplastique (TENTEprène)
- Chape en polypropylène
- Charge Ø50 charge 40 kg
- Disponible en version pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les roulettes d'ameublement Tente en caoutchouc thermoplastique (TENTEprène) ont une chape en polypropylène.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polypropylène et le bandage en caoutchouc thermoplastique (TENTEprène) et avec moyeu lisse.

Ces **roulettes d'ameublement** sont disponible en version pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles caoutchouc](#)

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	LARGEUR DE LA ROULETTE EN MM	TIGE LISSE AVEC CIRCLIPS EN MM	RAYON D'ENCOMBREMENT EN MM	HAUTEUR EN MM
010704001	Pivotante	8	55	11x20	49	58
010704002	Pivotante avec frein	10	55	10	63	58

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr