

Roulettes d'ameublement TENTE caoutchouc thermoplastique Ø50 charge 40kg



© Copyright 01/2000 - 10/2014, TENTE International GmbH, www.tente.com

Points forts

- Roulettes d'ameublement Tente caoutchouc thermoplastique (TENTEprène)
- Chape en polypropylène
- Charge Ø50 charge 40 kg
- Disponible en version pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les roulettes d'ameublement Tente en caoutchouc thermoplastique (TENTEprène) ont une chape en polypropylène.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polypropylène et le bandage en caoutchouc thermoplastique (TENTEprène) et avec moyeu lisse.

Ces **roulettes d'ameublement** sont disponible en version pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles caoutchouc](#)

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010704005	Pivotante	10	38x38	28x28	49	63
010704006	Pivotante avec frein	10	38x38	28x28	63	63

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr