

## Roulettes de collectivités TENTE polyuréthane Ø50 charge 40kg



### Points forts

- Roulettes de collectivités Tente en polyuréthane
- Chape en acier zingué
- Charge Ø50 charge 40 kg
- Disponible en version pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

© Copyright 01/2000 - 10/2014, TENTE International GmbH, www.tente.com

### Description technique

Les roulettes de collectivités Tente en polyuréthane ont une chape en acier zingué. Le pivot est sur double rangée de billes. Elles ont un axe boulonné pour plus de fiabilité.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polypropylène et le bandage en polyuréthane et avec moyeu lisse.

Ces **roulettes d'ameublement** sont disponible en version pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles caoutchouc](#)

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DE BANDAGE EN MM	HAUTEUR EN MM	TROU CENTRAL EN MM	DÉPORT EN MM
010705001	Pivotante	19,5	70	11	25
010705002	Pivotante avec frein	19,5	70	11	25

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)