

Echafaudage Hortus 140



Points forts

- Echafaudage
- Conforme à la norme NF E85-200, classe A
- Charge maximale de 150 kg
- Garantie 2 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cet échafaudage mobile est équipé d'une roue gonflable de 24 cm de diamètre pour un usage tout terrain. Il est résistant grâce à son plateau en aggloméré hydrofuge sur un cadre acier robuste. Ses montants sont larges (60x24 mm). Il est très stable grâce à ses deux bases stabilisatrices antidérapantes de 88 cm, 2 béquilles anti-basculement pour faciliter le déplacement de l'échafaudage et ses barreaux (28x28 mm) en aluminium pour plus de stabilité et de confort. Au niveau sécurité, l'échafaudage peut accueillir une charge maximale de 150 kg et dispose de garde-corps périphérique en acier.

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

- 3 hauteurs de plateau possible : de 0.83 m / 1.40 m
- 3 hauteurs de travail possible : jusqu'à 3.40 m
- dimension du plateau : 111 x 41 cm
- montants et barreaux en aluminium

Cet échafaudage est conforme à la norme E 85-200.

Cet **échafaudage** est garanti 2 ans.

=> Découvrez également nos :

[Equipement d'atelier](#)

[Echelles et escabeaux](#)

[Echafaudages](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Poids en Kg | 22.3 kg |
| Capacité en Kg | 150 |
| Hauteur du plateau en mm | 83 à 140 cm |
| Hauteur de travail en mm | jusqu'à 3.40 m |
| Référence | 040105009 |
| Dimensions du plateau (Lxl) en mm | 111 x 41 |

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr