

Ensemble d'arrimage à cliquet H.R.



Points forts

- Ensemble d'arrimage à cliquet H.R.
- Grade 80 avec chaîne intégrée
- Force de rupture de 4600 à 21610 kg
- Norme EN 12195-3

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'ensemble d'arrimage à cliquet H.R. est conforme à la norme EN 12195-3. Cette norme permet de fournir un produit d'arrimage ayant des informations pour l'utilisateur et la traçabilité identique à celle d'un produit de levage.

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

- tendeur intégré (à cliquet et 2 yeux)
- chaîne haute résistance Grade 80 intégrée (imperdable)
- 1 crochet à l'oeil
- 1 crochet parallèle
- 2 maillons d'assemblage
- 1 crochet à chape
- Longueur de chaîne à la demande (1 mètre en standard)
- Norme EN12195-3
- Ne pas utiliser pour le levage

Ces **sangles d'arrimage** sont disponibles avec ou sans crochets.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Sangles d'arrimages](#)

Caractéristiques techniques

| STF STANDARD TENSIO FORCE (DAN) | DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM) | RÉFÉRENCE | CAPACITÉ D'ARRIMAGE LC | FORCE DE RUPTURE |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| 550 | 6 | 020405015 | 2000 daN | 4600 kg |
| 1000 | 8 | 020405016 | 4000 daN | 8190 kg |
| 1575 | 10 | 020405017 | 6300 daN | 12840 kg |
| 1500 | 13 | 020405018 | 10000 daN | 21610 kg |

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr