

## Transpalette haute levée tout-électrique Pramac HX EVO



### Points forts

- Transpalette électrique
- Capacité maximale 800 kg
- Montée et poussée électrique
- Hauteur jusqu'à 800 mm

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Idéal pour déplacer et positionner les marchandises à une hauteur de travail ergonomique, HX AGILE EVO combine l'ERGONOMIE du transpalette à ciseaux avec la FACILITÉ D'UTILISATION du transpalette électrique au lithium. C'est l'outil idéal pour travailler à hauteur, permettant de soulever des charges jusqu'à 800 mm. Il facilite le travail en prevenant la fatigue et permet de soulager et préserver le dos, les cervicales et les épaules des opérateurs (prévient les TMS). Il permet aussi de déplacer les marchandises grâce à son entraînement électrique (vitesse de 5,3 km/ h) pour une utilisation pratique.

### Flexibilité

Le transpalette à ciseaux est un outil polyvalent et flexible qui peut être utilisé dans de nombreuses applications en fonction de l'environnement de travail ou des zones de chargement. En position haute, le HX Agile peut être utilisé pour le réapprovisionnement des rayons dans les supermarchés, offrant une alternative viable et économique à l'utilisation d'un gerbeur. Il est parfait pour être utilisé comme aide à la manutention ou comme plateforme de travail pratique dans des endroits tels que les ateliers de mécanique. Ce transpalette est également idéal pour les applications répétitives comme les approvisionnements de chaîne de montage et de production.

### Maniabilité exceptionnelle

La grande maniabilité du HX Agile contribuera immédiatement à améliorer votre travail quotidien. Grâce à sa conception compacte (L2 est équipée d'une batterie intégrée dans le timon), il est idéal pour toutes les applications où l'espace est compté.

### Batterie LI-Ion

Facilement démontable, légère, à haut rendement énergétique et totalement sans entretien, elle peut être entièrement ou partiellement rechargée, assurant une grande productivité. Deux types de chargeurs disponibles (établi ou mural) avec temps de charge standard ou rapide. AUTONOMIE 3H: Fonctionnement continu avec une charge moyenne de 600 kg à pleine vitesse. RECHARGE: Rapide ou occasionnel, selon la combinaison de la batterie et du chargeur. FONCTIONNEMENT CONTINU en utilisant une batterie supplémentaire de rechange.

### Affichage intuitif et convivial à LED

Équipé de 3 boutons poussoirs pour effectuer facilement les réglages et lire les informations sur les activités du transpalette. L'opérateur peut obtenir des informations sur : l'état de charge de la batterie (% de charge); compteur horaire (total et partiel en h); Distance parcourue (distance totale et partielle du trajet en km); Réglage de la vitesse (% de la vitesse max); page de diagnostic; Page d'erreur.

L'Agile est un outil idéal qui se préoccupe de la sécurité des utilisateurs. Plus de soucis, il travaille pour vous donner des résultats supérieurs en toute sécurité. RÉGLAGE FACILE DE LA VITESSE: Performances de conduite sûres en fonction du niveau de compétence de l'opérateur ou des exigences du lieu de travail. SÉCURITÉ DANS LES ESPACES ÉTROITS: Le mode tortue permet des manœuvres contrôlées dans des espaces restreints. SYSTÈME À DOUBLE ROUES: Le grand diamètre des roues permet une grande stabilité et douceur, empêchant le transpalette de se renverser.

Batterie et chargeur inclus.

Ce **transpalette électrique** vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Transpalettes manuels](#)

[Transpalettes électriques](#)

[Transpalettes peseurs](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

Poids en Kg	131
Capacité en Kg	800
Longueur des fourches en mm	1150
Largeur des fourches en mm	160
Hauteur de lèvement maximum en mm	715
Référence	010104024
Capacité de la batterie (Ah )	17
Puissance moteur en kW	Traction 2x0.25 / levage 0.4
Rayon de braquage en mm	1480

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)