

Etabli mobile pour charge lourdes avec frein central EASY STOP



Points forts

- Plan de travail en contreplaqué, surface sérigraphiée, antidérapant
- Construction du plancher en profilé innovant
- Charge 1000 kg
- Garantie 5 ans & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cet établi mobile d'une capacité maximale de 1000 kg avec protège-pieds et protection contre fibre pour une meilleure sécurité.

Idéal pour le transport de matériel, ce chariot dispose de roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec roulement à billes de précision.

Construction du plancher en profilé innovant et plan de travail en contreplaqué, surface sérigraphiée, antidérapant, cet établi a une hauteur de travail de 850mm. La capacité de charge par tablette est de 30 kg et l'armoire se ferme avec 2 portes battantes et une serrure avec poignée tournante.

Ces établis reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 pour la face avant et un époxy gris RAL 7035 pour le corps qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Fiable et facile d'usage, cet établi dispose de 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes et un frein central EASY STOP.

Ce **chariot de manutention** est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Dessertes et servantes](#)

[Chariots à plateaux](#)

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS UTILE EN MM | CAPACITÉ EN KG | DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM | DIAMÈTRE DES ROUES EN MM | POIDS EN KG |
|-----------|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 040501015 | 1060x700 | 1000 | 1190x700x931 | 200 | 73,5 |
| 040501016 | 1260x800 | 1000 | 1390x800x931 | 200 | 100 |

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr