

## Escabeau roulant de 5 à 14 marches, charge 150 kg

### Points forts

- Escabeau roulant
- de 5 à 14 marches
- Charge maximale de 150 kg
- Norme GS et conformes EN131-7-2011
- 9 modèles disponibles

### VOIR FICHE PRODUIT

### Description technique

Escabeaux roulants sécurisés de 5 à 14 marches (plate-forme incluse). Sa construction robuste est en tube d'acier mécano-soudé de Ø 30 et 25 mm. Les dimensions de la plateforme 50 x 55 cm permettent de travailler en toute sécurité et dans un confort inégalé.

Cet escabeau est certifié GS et conforme EN131-7-2011.

Il a des marches en bois antidérapant d'épaisseur 17mm, et de dimensions 470 x 130 mm et un espacement régulier entre les marches : 220 mm. Il est doté de 2 rampes d'accès et d'un garde corps tubulaire sur 3 côtés constitué d'une main courante à 1018mm et d'une sous-lisse de sécurité à 568mm ainsi que d'une chaîne anti-chute.

La plate-forme supérieure en bois antidérapant d'épaisseur 15 mm entourée d'une plinthe en tôle d'acier de hauteur 150mm.

Il a un système d'immobilisation automatique : Le dispositif évite qu'un opérateur utilise l'escabeau sans l'avoir préalablement immobilisé.

L'opérateur doit -pour déplacer l'escabeau- maintenir d'une main un levier qui libère les patins d'immobilisation, permettant ainsi le déplacement. Dès que l'opérateur lâche le levier, un système de ressorts abaisse les 2 patins immobilisant l'escabeau : l'utilisateur peut monter en toute sécurité.

Il a 2 stabilisateurs intégrés au dossier renforcent la stabilité et la sécurité. Stabilisateurs verrouillables en position de roulage et d'utilisation.

La plate-forme inférieure : plateau en bois d'épaisseur 10mm encastré dans le châssis. Il est équipé de roulettes en caoutchouc semi-élastique non tachant dont 2 fixes et 2 pivotantes de diamètre 125 mm.

Cet **escabeau** est disposé de la livraison offerte.

**9 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Palans à chaîne](#)

[Compresseur à Piston](#)

[Armoires vestiaires](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NB DE MARCHES	CAPACITÉ EN KG	POIDS EN KG	HAUTEUR DE PLATEFORME	HAUTEUR HORS-TOUT	LONGUEUR HORS-TOUT EN MM	DIM. UTILES PLATE-FORME SUP.	DIMENSIONS À LA BASE LXL
040103005	5	150	64	1215	2270	1360	485 x 520	995 x 780
040103006	6	150	68	1323	2405	1507	485x520	1066x780
040103007	7	150	74	1543	2846	1656	485x520	1215x780
040103008	8	150	75	1875	2930	1825	485 x 520	1460 x 780
040103009	9	150	88	1984	3066	1953	485x520	1512x780
040103010	10	150	86	2315	3370	2135	485 x 520	1770 x 925/780
040103011	11	150	100	2425	3507	2250	485x520	1808x925/780
040103012	12	150	103	2755	3810	2445	485 x 520	2080 x 925/780
040103013	14	150	120	3195	4250	2735	485 x 520	2390 x 925/780

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)