

## Rayonnage à palettes - Hauteur 3000 mm



### Points forts

- Rayonnage à palettes
- Capacité de charges 2 à 4 tonnes par niveau
- Hauteur 3000 mm
- Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce rayonnage mi-lourd est conçu pour le stockage de palettes type Europe de L.800 x P.120 mm.

Les échelles sont composées de :

- Montants Type **80** : section 80x70, ép. 1.5 mm
- Profondeur : 1100 mm
- Revêtement époxy bleu RAL 5003, triangulation galvanisée

Capacité de chargement de l'installation :

- Capacité de charge maxi par échelle : **9000** Kg, pour 1er niveau de pose à **1200** mm.
- Capacité de charge des lisses lg. **1850** mm, section 91,50x40 : **2000** Kg/paire avec une flèche maxi de 1/200ème de la portée
- Capacité de charge des lisses lg. **2700** mm, section 121,50x40 : **3000** Kg/paire avec une flèche maxi de 1/200ème de la portée
- Les lisses sont verrouillées verticalement sur les montants d'échelles par des goupilles de sécurité

Fixation au sol :

- Chevilles métalliques à expansion M10x90 Zn (3 par échelles : 2 à l'avant + 1 à l'arrière) inclus.

Peinture époxy polyester :

- Echelles : bleu RAL 5003
- Lisses : orange RAL 2004
- Les pièces non peintes sont galvanisées

Les niveaux de pose sont réglables au pas de 50 mm.

Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles, il faudra donc rajouter 80 mm par échelles.

Ce **rayonnage à palettes** est garanti 5 ans.

Montage possible dans toute la France, grâce à notre partenaire [C.G.10](#), nous consulter.

**Besoin d'un plan d'implantation ? N'hésitez pas à nous contacter, notre bureau d'étude, composé de techniciens DAO, est à votre disposition.**

=> Découvrez également nos :

[Rayonnage](#)

[Rayonnage pour stockage palettes](#)

[Rayonnage à palettes](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR EN MM | NB DE NIVEAUX | TYPE D'ÉLÉMENT | CAPACITÉ EN KG   |
|-----------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 030301013 | 1850           | 2             | Suivant        | 2000 kg / niveau |
| 030301014 | 1850           | 2             | Départ         | 2000 kg / niveau |
| 030301015 | 2700           | 2             | Suivant        | 3000 kg / niveau |
| 030301016 | 2700           | 2             | Départ         | 3000 kg / niveau |
| 030301017 | 3600           | 2             | Suivant        | 3000 kg / niveau |
| 030301018 | 3600           | 2             | Départ         | 4000 kg / niveau |
| 030301019 | 1850           | 3             | Suivant        | 2000 kg / niveau |
| 030301020 | 1850           | 3             | Départ         | 2000 kg / niveau |
| 030301021 | 2700           | 3             | Suivant        | 3000 kg / niveau |
| 030301022 | 2700           | 3             | Départ         | 3000 kg / niveau |
| 030301023 | 3600           | 3             | Suivant        | 4000 kg / niveau |
| 030301024 | 3600           | 3             | Départ         | 4000 kg / niveau |

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)