

## Aide de manoeuvre



### Points forts

- Aide de manoeuvre
- Capacité d'appui maximum de 100 à 650 kg
- 5 modèles disponibles
- Garantie 1 an et livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Cet aide de manoeuvre est idéal pour mieux ranger les remorques sur le terrain d'entreprises, dans les halles de production... Il a des entrées de fourches robustes, une sécurité contre glissement non-intentionnel, un attelage facile et une finition laquée rouge RAL 3000.

Il est disponible avec un boulet ou un coupleur.

Cet **accessoire pour chariot élévateur** est garanti 1 an.

**5 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Gerbeurs](#)

[Box](#)

[Rayonnages mi-lourds](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EXÉCUTIONS	ECARTEMENT DES FOURCHES EN MM	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG	DIMENSION DE L'ENTRÉE DES FOURCHES EN MM	LONGUEUR DES ENTRÉES DE FOURCHES (MM)	CHARGE D'APPUI MAX. (KG)
020804008	Coupleur boulet	200	405 X 545 X 165	24	168 X 68	405	Boulet : 100
020804009	Coupleur Rockinger	200	1435 x 680 x 240	72	200 x 80	1200	Coupleur : 650
020804010	Coupleur boulet + Coupleur Rockinger	200	1505 x 680 x 240	77	200 x 80	1200	Boulet : 100 / Coupleur : 650
020804011	Coupleur automatique Rockinger	200	1450 x 680 x 80	72	200 x 80	1200	Coupleur : 250
020804012	Coupleur boulet + Coupleur automatique Rockinger	200	1505 x 680 x 340	77	200 x 80	1200	Boulet : 100 / Coupleur : 250

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)