


Mètre supplémentaire pour élingue à chaîne 1 brin Grade 100



Points forts

- Élingue à chaîne Grade 100
- 1 brin
- Mètre supplémentaire
- Fabrication française
- Grade 100
- Norme EN 818-4
- 8 modèles disponibles
- A COMMANDER IMPERATIVEMENT AVEC UNE ELINGUE A CHAÎNE 1 BRIN GRADE 100

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

La quantité est égale au nombre de mètre.

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter la longueur en quantité.

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)
020401039	6
020401040	7
020401041	8
020401042	10
020401043	13
020401044	16
020401045	20
020401046	22

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr