

## Elingues à chaîne réglable 2 brins Grade 100 avec 2 crochets



### Points forts

- Elingue à chaîne réglable Grade 100
- 2 brins
- Longueur standard 1 m
- Crochet standard
- Grade 100
- Norme EN 818-4
- 8 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

**8 modèles disponibles**, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)	RÉGLABLE
020401047	2000	6	Oui
020401048	2650	7	Oui
020401049	3550	8	Oui
020401050	5600	10	Oui
020401051	9500	13	Oui
020401052	14000	16	Oui
020401053	22400	20	Oui
020401054	26500	22	Oui

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)