

Elingues câble en acier galvanisé 2 brins avec 2 crochets à tourets



Points forts

- Elingue câble
- 2 brins
- En acier galvanisé
- 2 crochets à touret
- Longueur standard 1 m
- Norme EN 13-414-1
- 11 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives européennes 89/392 CEE modifiée
- Norme EN 13-414-1
- Coefficient d'utilisation : 4
- Coefficient de sécurité 5/1
- Charge uniformément répartie

Cette élingue est acier galvanisé, sa réalisation est faite par manchonnage.

Ces **élingues à câble** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

11 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues câble](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DU CÂBLE (MM)
020403044	700	7
020403045	1400	9
020403046	2100	12
020403047	2800	14
020403048	3500	16
020403049	4200	18
020403050	5600	20
020403051	7000	22
020403052	8400	24
020403053	10500	26
	15000	

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr