

Rayonnage dynamique palettes

Points forts

- Rayonnage dynamique palettes
- Capacité de charges de 100 à 1200 Kg/palette
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les structures du **rayonnage dynamique** palettes sont composées de rayonnage à palettes et les couloirs sont équipés de convoyeurs à rouleaux qui permettent le déplacement par gravité des palettes ou containers.

Le rayonnage dynamique palettes ou rayonnage gravitaire est utilisé pour répondre à différents besoins en matière d'organisation des flux dans les univers de la production et de la distribution :

- La mise en place du juste à temps
- La garantie de la traçabilité
- Gain de place: 60 à 100% d'espace en moins que les rayonnages traditionnels
- Pas d'allées intermédiaires: une seule pour le chargement et une autre pour le déchargement
- Manutention et enlèvement rapides: les produits sont toujours disponibles dans la zone d'enlèvement
- Maintenance réduite
- Pas de consommation d'énergie
- Longue durée de vie
- Haute rentabilité: retour sur investissement en moins de 2 ans
- Coût du personnel réduit: moins de manutentionnaires nécessaires
- Manipulation sur chariot élévateur réduite

Montage possible dans toute la France, grâce à notre partenaire [C.G.10](#), nous consulter.

Besoin d'un plan d'implantation ? N'hésitez pas à nous contacter, notre bureau d'étude, composé de techniciens DAO, est à votre disposition.

=> Découvrez également nos :

[Tables élévatrices](#)

[Réhausse palettes](#)

[Armoire de sécurité](#)