

## Basculer monocapteur, capacité de 30 à 600 kg MKS BAXTRAN



### Points forts

- Basculer mono-capteur MKS BAXTRAN
- Capacité de charge de 30 à 600 kg
- Précision de 2 à 50 g
- 7 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Description technique

La bascule mono-capteur est complète (plate-forme + colonne + indicateur). Elle est dotée d'un indicateur BR40 avec protection IP54 avec certificat d'essais OIML R-60 C3.

Elle est homologuée en métrologie légale et dispose de la norme CE et OIML Classe III.

Elle est dotée d'une batterie interne rechargeable, d'autonomie de plus de 90 heures et un écran LCD rétro-éclairé. Elle a la fonction comptage, seuils et accumulation. Elle est équipée d'un filtre de poids pour peser les animaux.

Les caractéristiques de cette bascule sont les suivantes :

- Certification CE.
- Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- Colonne pour l'indicateur.
- Trois versions différentes: - Version (P): 350x450mm. Structure tubulaire en acier, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65. - Version (M): 420x520mm. Structure en aluminium injecté, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65. - Version (G): 600x800mm. Structure tubulaire en acier, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65.
- Indicateur en ABS, modèle BR40.
- Protection IP54.
- Clavier étanche de membrane avec 7 touches de fonction.
- Écran LCD rétroéclairé avec 6 digits de 24mm.
- Indication de fonctions sur l'écran.
- Support en ABS pour colonne.
- Température de fonctionnement: 0°C +40°C.
- Alimentateur avec adaptateur AC/DC 230VAC 50Hz.
- Batterie interne rechargeable de 90 heures de durée.
- Sortie RS232 optionnel (format pour PC et imprimante).
- Unités: kg. Unités hors métrologie légale: kg, lb et t.
- Déconnexion automatique.

Ses fonctions sont les suivantes :

- Accumulation
- Brut/Net
- Tare automatique
- Zéro
- Fonction comptage
- Fonction de seuils
- Filtre de poids pour peser des animaux
- Haute résolution x10
- Fonction hold/peak

Cette **balance professionnelle** dispose de l'homologation en métrologie légale.

**7 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Outils](#)

[Système de pesée](#)

[Balance industrielle](#)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS	HOMOLOGATION	PRÉCISION (G)	POIDS EN KG
050401055	30	350x450 mm	Métrologie légale	2	14
050401056	60	350x450 mm	Métrologie légale	5	14
050401057	150	350x450 mm	Métrologie légale	10	14
050401058	60	420x520 mm	Métrologie légale	5	18
050401059	150	420x520 mm	Métrologie légale	10	18
050401060	300	420x520 mm	Métrologie légale	20	18
050401061	600	600x800 mm	Métrologie légale	50	50

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)