

Elingues câble en acier galvanisé 1 brin avec 1 anneau et 1 crochet



Points forts

- Elingue câble
- 1 brin
- En acier galvanisé
- 1 anneau et 1 crochet
- Longueur standard 1 m
- Norme EN 13-414-1
- 13 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

1 anneau +
1 croc. standard

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple).

L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement erminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives européennes 89/392 CEE modifiée
- Norme EN 13-414-1
- Coefficient d'utilisation : 4
- Coefficient de sécurité 5/1
- Charge uniformément répartie

Cette élingue est acier galvanisé, sa réalisation est faite par manchonnage.

Ces **élingues à câble** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

13 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues câble](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DE CÂBLE (MM)
020403150	500	7
020403151	750	8
020403152	1000	9
020403153	1250	10
020403154	1500	12
020403155	2000	14
020403156	2500	16
020403157	3000	18
020403158	4000	20
020403159	5000	22
020403160	6000	24
020403161	7500	26
020403162	10000	30

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr